MULTICOMSYSTEM
Publikumsmanagement

Produktkatalog

Produktbereich:

Modulare Systemsäulen

Edelstahlsäulen für außen:

Artikelnummer	Bezeichnung

20-001

Freistehende Standsäule bis 2400mm hoch, aus 2mm Edelstahl.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt.
Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach.
In Stand- und Wandausführung möglich.
Gehäuse in gebürsteter Ausführung gegen Aufpreis, a.A.

Beispieldarstellung
PKW Einfahrt

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT …x278x163mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Artikelnummer	Bezeichnung

20-002

Wandgehäuse bis 2400mm hoch, aus 2mm Edelstahl.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt.
Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach.
Gehäuse in gebürsteter Ausführung gegen Aufpreis, a.A.

Beispieldarstellung
Wand-Notruf

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT …x278x130mm

Artikelnummer	Bezeichnung

20-010

Beispieldarstellung
Alarm- und Feuerlöscher
Säule

Freistehende Standsäule 1875mm hoch, aus 2mm Edelstahl, mit SOS Modul und Feuerlöscher Depot.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufgeschraubtes SOS Modul. 4 Seiten mit SOS gelasert.

Option: Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. Im unteren Teil ist ein Feuerlöscher Depot mit manueller Öffnung integriert. Inkl. Piktogramm. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Bodenplatte.
In Stand- und Wandausführung möglich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT 1800x278x163mm
Abmessungen SOS Modul:
HxBxT 75x320x200mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Taxisäule:

Artikelnummer	Bezeichnung

20-011

Beispieldarstellung
Taxi-Ruf-Säule

Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Aufgeschraubtes TAXI-Modul. 4 Seiten mit TAXI-Symbol gelasert.

Option: Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus 2mm Edelstahl hergestellt. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach.
In Stand- und Wandausführung möglich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT 1800x278x163mm
Abmessungen Taxi Modul:
HxBxT 150x314x200mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Servicesäule nach EU Richtlinie 1107/2006:

Artikelnummer	Bezeichnung

20-012

Beispieldarstellung
Barrierefreie Service-Säule

Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl. Barrierefrei gestaltet.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Aufgeschraubtes Handicap-Modul. 4 Seiten mit Rollstuhl-Symbol gelasert.

Option: Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Die Frontblende ist aus 2mm geschliffenem Edelstahl hergestellt und kann kundenspezifisch foliert oder lackiert werden. Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller- Technikmodulen ist die Frontblende auf Wunsch vorbereitet. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. In Stand- und Wandausführung möglich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT 1800x278x163mm
Abmessungen Rollstuhl Modul:
HxBxT 150x314x200mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Mobile Baustellensäule:

Artikelnummer	Bezeichnung

20-013

Beispieldarstellung
SOS-Baustellensäule

Mobile Notrufsäule 575mm hoch, aus 2mm Edelstahl mit SOS Modul.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Aufgeschraubtes SOS Modul. 4 Seiten mit SOS gelasert.
Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Frontblende auf Wunsch vorbereitet werden.
Auf der Rückwand ist eine Vierkant-Halterung 45mm x 45mm mit Befestigung aufgeschweißt. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Rückwand.
OHNE Rohr und Standfuß. Auch mit Solar und GSM Modul erhältlich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen Säule:
HxBxT 500x278x130mm
Abmessungen SOS Modul:
HxBxT 75x320x200mm

Zubehör für Edelstahlsäulen:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-020

Beispieldarstellung

Säulenaufsatz SOS/INFO
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufschraubbares Modul, 4 Seiten mit SOS oder INFO gelasert.

Option: Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Farbe: RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT 75x320x200mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-021

Beispieldarstellung

Säulenaufsatz, frei gestaltbar
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Aufschraubbares Modul, 4 Seiten mit z.B. Rollstuhl-Symbol, Sammelplatz gelasert.

Option: Beleuchtung (20-022 erforderlich).

Farbe: RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT 150x320x200mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-022

Beleuchtung
230V LED Beleuchtung für Säulenaufsatz

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-023

Bodenplatte
mit Betonanker zum Vergießen in Betonfundament mit Schraubverbindung

Abmessungen:
HxBxT: 5x340x250mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-025

Kleiner Ausschnitt
wie z.B. für 55er Einbaudose

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-026

Großer Ausschnitt
wie z.B. für Siedle 2er Modul oder Schneider Intercom Sprechstelle WS

Kompakt - Säule:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-030

Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.
Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl nach RAL 9007 pulverbeschichtet.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

Abmessung:
HxBxT ….x175x48mm
Bodenplatte
HxBxT 5x300x150mm

Beispieldarstellung
Sprechanlagen-Säule

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-031

Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.
Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl geschliffen.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

Abmessung:
HxBxT ….x175x48mm
Bodenplatte
HxBxT 5x300x150mm

Beispieldarstellung
Sprechanlagen-Säule

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-032

Kompaktsäule der Serie KS, bis 2400mm hoch aus Edelstahl.
Gehäuse aus 2mm Edelstahl matt gebürstet.
Mit zwei rückseitigen Revisionsklappen, durch zwei Profil-Zylinderschlösser gesichert. Umlaufendes Regenschutzdach.
Für den Einbau von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen kann die Front auf Wunsch vorbereitet werden.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene berücksichtigt.
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

Abmessung:
HxBxT ….x150x80mm
Bodenplatte
HxBxT 5x250x170mm

Beispieldarstellung
Sprechanlagen-Säule

ÖPNV - Säule:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-040



Beispieldarstellung
ÖPNV - Säule

Notruf-/Informationssäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl. Barrierefrei gestaltet.
Gehäuse aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet und mit Graffitischutz versehen. Elegantes, formschönes Gehäusedesign.
Die Fronttüre ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch einen Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder gesichert.
Die Beschriftung und das Design sind mit 3M Folie gestaltet.
Die Beschriftung ist in 2 Sprachen vorgesehen, Blindenschrift in Deutsch und Englisch. Die Technikmodule sind in der Fronttüre an zwei unterschiedlichen Höhen positioniert um eine barrierefreie Bedienung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module sind auf der Rückwand drei Hutschienen vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.
In Stand- und Wandausführung möglich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT 1950x400x300mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-041

Beispieldarstellung
ÖPNV - Säule

Freistehende Informationssäule 1950mm hoch, aus 2mm. Edelstahl. Barrierefrei gestaltet mit integrierter Beleuchtung
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet und mit Graffitischutz versehen.
Aufgeschraubtes Beleuchtungs-Modul an 2 Seiten mit „INFO/SOS gelasert und an 2 Seiten foliert.
Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch einen Schließzylinder gesichert
Die Beschriftung und das Design sind mit 3M Folie gestaltet
Blindenschrift in Deutsch und Englisch
Die Technikmodule sind in der Fronttüre an zwei unterschiedlichen Höhen positioniert um eine barrierefreie Bedienung für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten.
Die Säule wird auf einem Fundament aufgestellt und mit einer Bodenplatte Befestigt.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module sind auf der Rückwand Hutschienen vorgesehen.
Kabeleinführung durch die Bodenplatte. In Stand- und Wandausführung

Abmessungen Säule inkl. Kopf:
HxBxT 1950x315x200mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Artikelnummer	Bezeichnung
20-042	**Freistehende Standsäule 1800mm hoch.** **Barrierefrei gestaltet.** Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet mit Graffitischutz. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Frontblende ist nach RAL pulverbeschichtet und durch ein Profilzylinderschloss gesichert und nach vorne zu öffnen. In der Stele sind folgende Komponenten eingebaut und verdrahtet: -1x Lautsprecher auf 1700mm -1x Lautsprecher auf 1250mm -1x I-Tasterin mit Blindenschrift in 850mm für die barrierefrei Gestaltung Folierung nach Angaben des Kunden, Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte. **Abmessungen Säule:** HxBxT 1800x278x163mm **Abmessungen Bodenplatte:** HxBxT 5x340x250mm

Evakuierungs-Sammelplatz:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-050

Beispieldarstellung Sammelplatz

Evakuierungssammelplatz 2200mm hoch, aus Edelstahl.
Gehäuse aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die 2-geteilte Fronttüre ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch vier Schließzylinder gesichert. Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes Sammelplatzpiktogramm vorgesehen. Hinter der mittleren Türe können unterschiedliche Hersteller-Technikmodule eingebaut werden. Hinter der unteren Türe befindet sich das Rettungsdepot für Erste-Hilfe-Material und Defibrillator. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT: 2200 x 400 x 200mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-050A

Beispieldarstellung

Evakuierungssammelplatz 2200mm hoch, aus Edelstahl.
Gehäuse aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet. Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die 2-geteilte Fronttüre ist aus 2mm Edelstahl. Sie wird nach vorne geöffnet und ist durch vier Schließzylinder gesichert.
Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes Sammelplatzpiktogramm vorgesehen.
Unter dem Piktogramm ist eine Telefon Freisprecheinrichtung mit SOS und Info Taster, die an Ihrer Telefonanlage angeschlossen werden kann vorgesehen.
Für die Auslösung eines Feueralarms ist ein Druckknopfmelder vorgesehen.
Die Sicherheitsleitstelle kann zur Durchsage einen Mastlautsprecher mit Verstärker nutzen.
Im unteren Bereich befindet sich das Rettungsdepot für Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher oder Defibrillator.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist auf der Rückwand eine Montageplatte vorgesehen. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Innenliegende Bodenbefestigung mit Kabelführung durch die Bodenplatte.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT: 2200 x 400 x 200mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-051

Beispieldarstellung Sammelplatz mit Wetterschutz

Freistehendes Standterminal 1950mm hoch, aus Edelstahl als Evakuierungssammelplatz.
Das Gehäuse ist aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Die Fronttüre ist geteilt, im oberen Bereich ist ein 19" Zoll Ausschnitt für ein Informationsmodul ausgelasert. Für den Einbau eines Sprech-/Telefonmoduls sind Lautsprecher/Mikrofon- und Tastenausschnitte berücksichtigt. Zur Erfassung der Mitarbeiteranwesenheit ist ein Ausschnitt für ein Lesemodul vorgesehen. Im unteren Bereich ist eine Sichtschutzscheibe integriert, die Türe kann manuell oder optional elektromechanisch geöffnet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach. Mast und Technik sind im Zubehör erhältlich.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessung:
HxBxT 1950x800x400mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-052

Freistehende Standsäule 1950mm hoch, aus 2mm Edelstahl als Evakuierungssammelplatz.
Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet.
Elegantes, formschönes Gehäusedesign. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt, durch ein Profilzylinder-schloss gesichert und nach vorne zu öffnen.
Säulenaufsatz mit 4 seitigem Sammelplatzpiktogramm gelasert und hinterleuchtet.
Folgende Ausschnitte für nachstehende Module sind berücksichtigt:
-Freisprecheinrichtung, bestehend aus:
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Ruf-Taste
- Kartenleser(bauseits)

Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene mit Kleinverteiler auf der Rückseite befestigt.
Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise durch die Bodenplatte, Rückwand oder Dach.

Farbe:
RAL 6032
Abmessung Säule:
HxBxT 1800x278x163mm
Abmessung Säulenaufsatz:
HxBxT 150x320x200mm
Abmessung Bodenplatte:
HxBxT 5x340x250mm

Zubehör für Sammelplatz:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-055 **Wetterschutzkabine**

Beispieldarstellung

Edelstahlrohrkonstruktion zur seitlichen und deckenseitigen Aufnahme von Glasscheiben. Seitliche Glasscheiben aus 6mm ESG, Kanten poliert sowie deckenseitige Glasscheibe aus 8mm VSG, Kanten poliert. Die seitlichen Gläser werden mit 4 V2A Klemmhaltern in der Rohrkonstruktion gehalten und fertig montiert. Die deckenseitige Glasscheibe wird nach der Montage aufgesetzt und auf der Edelstahl-Konstruktion mit 4 V2A Punkthaltern verschraubt. Edelstahlronde zur Befestigung am Boden.

Abmessungen
HxBxT mm 2100x1000x1200

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-056 **Metallmast**

Beispieldarstellung

zur Befestigung externer Geräte, Stahl feuerverzinkt Höhe 6m.
Ohne externe Geräte.

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-057 **Windsack**

Beispieldarstellung

30cm Durchmesser, mit Stahlkorb, zur Befestigung an einem Mast.

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-058 **Sammelplatz-Piktogramm**

Beispieldarstellung

3-seitig, zur Befestigung an einem Mast

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-059 **Beschallungsanlage**

Beispieldarstellung

bestehend aus einem Verstärker und einem Mikrofon, für den Einbau in den Sammelplatz. Druckkammer-Lautsprecher, IP65, 30 Watt,
100 Volt, ABS-Kunststoffgehäuse, Farbe RAL 9003, Frequenz 250 – 16.000 Hz, Schalldruck 1W/1m 109 dB zur Befestigung an einem Mast.

AED-Notfallsäulen:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-060

Outdoor AED-Notrufwandgehäuse, 650mm hoch

Beispieldarstellung
SOS & AED Wandgehäuse

für den Innenbereich IP 54. Elegantes Edelstahlgehäuse nach RAL pulverbeschichtet. Die Front ist zweigeteilt, die Türen können über ein Schloss manuell geöffnet werden. Die obere Türe kann auf Wunsch für den Einbau unterschiedlicher Hersteller- und Technikmodule vorbereitet werden. Hinter der unteren Türe befindet sich ein Systemdepot zur Aufnahme von Rettungsmittel z.B. Defibrillator. In der Türe ist ein Sichtfenster integriert. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessungen:
HxBxT 650x500x180mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-061

Outdoor AED-Notrufsäule mit GSM Freisprecheinrichtung

Beispieldarstellung
Outdoor-AED Notrufsäule

Das Gehäuse ist aus 2mm Edelstahl gefertigt und in RAL 3020 pulverbeschichtet. Im oberen Bereich ist ein doppelseitiges beleuchtetes AED Piktogramm vorgesehen. Die Gehäusefront ist mit 2 geteilten Fronttüren aus Edelstahl konstruiert. Beide Türen werden nach vorne geöffnet und sind durch zwei Schließzylinder gesichert. In der oberen Türe ist die GSM-Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher, Mikrofon und SOS Ruftaster befestigt. Die Hinweise zur Notruf Auslösung sind in Brailleschrift ausgeführt. Hinter der unteren Türe befindet sich das Depot für Rettungsmittel. Hier können der Erste-Hilfe-Koffer, ein Defibrillator und ein 6Kg Feuerlöscher untergebracht werden. Die Türe ist durch ein elektromechanisches Schloss gesichert. Die Öffnung erfolgt durch die Fernauslösung. Um eine sichere Betriebstemperatur für die medizinischen Geräte zu garantieren, sind Klima, Heizung und Lüftungsmodule berücksichtigt. Die AED-Notrufsäule wird fertig verdrahtet und geprüft ausgeliefert.
Die Kabeleinführung erfolgt durch die Bodenplatte.

Farbe:
RAL 3020
Abmessung:
HxBxT 2200x600x300 mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-062

Besucher Notrufterminal mit Feuerdruckknopfmelder, Erste-Hilfe und Defibrillator-Depot

Beispieldarstellung
Notfall - Melde -Terminal

mit Alarmierungskonzept für den Innenbereich IP 54, freistehendes, elegantes Edelstahlgehäuse in RAL pulverbeschichtet, beleuchtetes SOS-Modul. Im oberen Bereich ist ein Blindfeld für spätere Integrationen vorgesehen. Im Mittleren Bereich ist Platz für eine bauseits gestellte Sprechstelle sowie für einen Handfeuermelder. Hinter den unteren Türen können die Rettungsmittel wie zum Beispiel Defibrillator und Erste-Hilfe-Einheit abgelegt werden. Über die Verbindung der Sprechstelle kann bei Bedarf die Tür elektromechanisch geöffnet werden. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt.

Alarmierungs-Modul:
Potentialfreier, SOS Pilzdruck-Taster angeschlossen an einer Freisprecheinrichtung

Notfall-Modul hinter der unteren Türe:
Anschlüsse:
230 Volt / Kommunikationsleitung

Abmessung:
HxBxT 1980x620x250 mm
Bodenplatte:
HxBxT 5x820x550 mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-063

Freistehendes AED-Notfallterminal für den Innenbereich

Beispieldarstellung
AED- und Notfallterminal

Die Standsäule ist aus 2mm Stahlblech als elegantes, einzigartiges, formschönes Gehäuse gefertigt und 2200mm hoch. Der hintere Korpus ist nach RAL 5013 pulverbeschichtet. Die Frontblende ist aus geschliffenem 2mm Edelstahl hergestellt und durch Schrauben gesichert. Im oberen Bereich ist ein Ausschnitt für eine Sprecheinrichtung vorbereitet. In der Mitte der Frontblende ist das Defibrillator-Depot und im unteren Bereich das Erste-Hilfe-Rucksack-Depot mit außenliegenden Scharnieren. Der Zugriff zu den Rettungsmitteln wird manuell durchgeführt. Die Beschriftungen ist in 3M Folie hinter Plexiglas gestaltet.
Inklusive Rammschutz aus Edelstahl. Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung durch die Bodenplatte.

Farbe:
RAL 5013
Abmessung:
HxBxT 2200x630x400 mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-065

Beispieldarstellung
Indoor-AED
Notfallwandgehäuse

Indoor Notfallwandgehäuse, 850mm hoch
für den Innenbereich. Elegantes Stahlgehäuse nach RAL 3020 pulverbeschichtet mit zwei Fronttüren und Sichtfenster.
Beide Türen werden nach vorne geöffnet und sind durch zwei Schließzylinder gesichert.
In der oberen Türe ist die Telefon-Freisprecheinrichtung mit Lautsprecher, Mikrofon und SOS Ruftaster befestigt.
Hinter der unteren Türe befindet sich das Depot für Rettungsmittel. Hier können der Erste-Hilfe-Koffer und der Defibrillator untergebracht werden. Die Türe ist durch ein elektromechanisches Schloss gesichert. Die Öffnung erfolgt durch die Leitwarte. Seitlich bezeichnet mit dem genormten AED und Erste Hilfe Symbol nach BGV A8, ASR A 1.3, DIN 4844, DIN 67 510, ISO 7010 (lang nachleuchtendes Material).

Farbe:
RAL 3020
Abmessung:
HxBxT 850x300x200 mm

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-066

Beispieldarstellung
AED - Säule

Besucher Informations- und AED - Notrufterminal,
mit Alarmierungskonzept für den Innenbereich IP 54.
Freistehendes, elegantes Edelstahlgehäuse nach RAL pulverbeschichtet, mit beleuchtetem SOS-Modul. Hinter der oberen Türe ist ein 15" digitales Display integriert mit 1 GB interner Speicher, geeignet für verschiedene Speicherkarten und USB-Stick. Unter dem Display befindet sich das Alarmierungsmodul. Die Türe kann über ein Schloss manuell geöffnet werden. Hinter der unteren Türe befindet sich ein Systemdepot zur Aufnahme von Rettungs- und Löschmitteln.
Zur Aufnahme der Kabelorganisation und der technischen Module ist eine Hutschiene auf der Rückwand befestigt. Für die interne Verdrahtung steht ein eingebauter Technikkanal zur Verfügung. Kabeleinführung wahlweise.

Informations-Modul:
15“ Display
(Zur Darstellung von Kundeninformationen ist die Integration eines PC-Systems möglich.)

Alarmierungs-Modul:
Potentialfreier SOS Pilzdruck-Taster zum Anschluss an ein Kommunikations-system.

Anschlüsse:
230 Volt / Kommunikationsleitung.

Farbe:
RAL nach Vorgabe
Abmessung Terminal:
HxBxT 1980x660x250mm
Abmessungen Bodenplatte:
HxBxT 5x840x400mm

Innen-Säulen:

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-070

Freistehende Stele, 1750mm hoch
Frei konfigurierbares Edelstahlgehäuse, für die Befestigung von unterschiedlichsten Hersteller-Technikmodulen. Standfuß aus 5mm Stahlblech nach RAL pulverbeschichtet mit Befestigungslöchern. Kabelführung wahlweise.

Abmessungen Stele:
HxBxT 1750x390x38mm

Beispieldarstellung
Kombi-Stele

Artikelnummer **Bezeichnung**

20-071

Freistehende Info-Stele, 1750mm hoch
Metallgehäuse nach RAL pulverbeschichtet mit integriertem 15" Mediaplayer und audiovisueller Zutrittskontrolle.

Beispieldarstellung
Info-Stele

Mediaplayer:
Auflösung: 1024x768 Pixel (Digitalpanel)
Bildformat: 4:3
Maße: 15" Diagonale (37,8 cm)
Speicher: 256 MB Interner Speicher
Kartenformate: CF, SD, MMC, MS, xD Picture Card™
Medien: Standard JPEG Foto (bis zu 16 Megapixel),
Motion JPEG (AVI/MOV), MPEG2, MP4 (DivX), Mp3,
USB Anschluss
Sonstiges: Fernbedienung, Autoplay- und Autostartfunktion bei Bildwiedergabe, Soundausgabe

Zutrittskontrolle und die Besucherkommunikation:
Audiovisuelle Kommunikation nach dem Voice-over-IP-Standard SIP; kompatibel zu allen SIP-(Bild-)Telefonen; intuitive Touchscreen-Bedienung; integrierter (NFC) RFID-Leser; Standalone-Lösung ohne PC, Server oder separaten Controller; 10/100-Ethernet-Anschluß mit Power-over-Ethernet; Schnittstellen für externe Leser, Relais und Eingangskontakte.
Elegantes Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsglas und Sabotage-Kontakt.
Standfuß aus 5mm Stahlblech nach RAL pulverbeschichtet mit Befestigungslöchern. Kabelführung wahlweise.

Abmessungen Stele:
HxBxT 1750x390x53mm

Unser Konzept:

Die modularen Systemsäulen bieten Platz für eine Vielzahl von Technik-Modulen. Vom SOS-Taster mit Sprechverbindung und Monitor kann die Säule individuell bestückt werden. Die robusten, optisch ansprechenden Edelstahlgehäuse kommen überall dort zum Einsatz, wo flexible Integration der Informations-, Kommunikations-und Sicherheitstechnik gefordert wird.

Wo bislang Leergehäuse in aufwendiger Einzelanfertigung gebaut werden mussten, finden in den modularen Systemsäulen fast alle gängigen Technikmodule ihren Platz. Nach Kundenanforderungen werden die Ausschnitte in der Säule für die gewünschten Module hergestellt und die Geräte eingebaut.

Je nach Anwendung stehen verschiedene Ausführungen als Stand- oder Wandsystem mit unterschiedlichen Bodenplatten zwecks Befestigung zur Verfügung. Diverse Optionen, wie Taschenablage, integrierte Beleuchtung und freibleibende Beschriftungen, runden die modulare Bauweise ab. Spezielle Sonderanfertigungen mit unterschiedlichsten Maßen, Farben oder systembedingten Einbauteilen können ebenso angefertigt werden.

Die Säule wird individuell, dem Einsatz entsprechend bestückt und kann in unterschiedlichsten Maßen und Farben angefertigt werden.



MULTICOMSYSTEM
Publikumsmanagement
Multicomsystem OHG
Steinhof 29 40699 Erkrath
Tel.: +49 (0)211 / 580 980 20
Fax: +49 (0)211 / 580 980 229
info@multicomsystem.de
www.multicomsystem.de